

TSD Professional Stand

IPC
AutoCont

21.5" samostatně stojící průmyslový kiosek
robustní ocelová konstrukce s krytím IP54



- **21.5" samostatně stojící průmyslový kiosek s rozlišením Full HD**
- **Robustní ocelová konstrukce s krytím IP54**
- **Elegantní a konfigurovatelný design**
- **Integrace periférií: čtečka QR, Wi-Fi, klávesnice, tiskárna**
- **Integrovaná RFID čtečka**
- **Variabilita barevného provedení dle RAL vzorníku, branding, řezaná grafika a polepy**

Odolnost, na kterou se můžete spolehnout

TSD Professional Stand je průmyslový kiosek s průmyslovou základní deskou, který zvládne i ty nejnáročnější podmínky. Jeho robustní ocelová konstrukce a krytí IP54 zaručují bezproblémový provoz i v prašném či vlhkém prostředí. Díky 21.5" dotykovému Full HD displeji s LED podsvícením a vysoké citlivosti je práce s ním intuitivní a spolehlivá – a to i v rukavicích.

Systém

CPU	Intel® Processor N97 nebo N50 (Alder Lake-N)
RAM	8 GB (až 32 GB DDR5 SO-DIMM)
Uložiště	256 GB M.2 NVMe SSD (volitelně až 4 TB)

Displej

Obrazovka	21.5" TFT LCD s podsvícením, 1920 × 1080 px (16:9)
Dotyk	Projekčně kapacitní (PCAP), Multitouch, odolné sklo

I/O

USB	1x USB 3.0 (volitelně 3x USB 3.0)
Ethernet	1x LAN (volitelně 1x LAN)
Jiné (Volitelně)	3x COM port

Doplňky

ACIPC Kiosk Browser	zabezpečený webový prohlížeč
Ki-Wi Kiosk Solution	komplexní software pro informační kiosky

Ostatní parametry

RFID	volitelně LF (125kHz) + HF (13,56 MHz)
Wi-Fi / Bluetooth	volitelně Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.x modul
Montáž	samostatně stojící instalace
Krytí	IP54 (volitelně IP65 z přední strany)
Rozměry	cca 541 × 1461 × 320 mm
Hmotnost	cca 43 kg
Provozní teplota	+5 °C až +35 °C
Napájení	230 V AC / 50 Hz (volitelně 12 V DC)
Operační systém	Windows IoT / Pro / Linux