

TSD Professional Wall

IPC
AutoCont

21.5" nástěnný průmyslový kiosek pro náročné provozy
robustní ocelová konstrukce s krytím IP54

- **21.5" nástěnný průmyslový kiosek s rozlišením Full HD**
- **Robustní ocelová konstrukce s krytím IP54**
- **Elegantní a konfigurovatelný design**
- **Integrace periférií: čtečka QR, Wi-Fi**
- **Integrovaná RFID čtečka**
- **Variabilita barevného provedení dle RAL vzorníku, branding, řezaná grafika a polepy**



TSD Professional Wall je průmyslový kiosek s průmyslovou základní deskou, který spojuje robustnost, úsporu místa a flexibilní instalaci. Jeho odolná ocelová konstrukce a krytí IP54 z něj dělají ideální řešení pro provozy, kde je klíčová spolehlivost a odolnost. Díky 21.5" Full HD dotykovému displeji s LED podsvícením je ovládání pohodlné a přesné – i v pracovních rukavicích a náročných podmínkách. Kiosek lze snadno namontovat na stěnu nebo jednoduše položit na stůl či jinou rovnou plochu, což z něj činí všestranné řešení pro různá pracovní prostředí.

Systém

CPU	Intel® Processor N97 nebo N50 (Alder Lake-N)
RAM	8 GB (až 32 GB DDR5 SO-DIMM)
Uložiště	256 GB M.2 NVMe SSD (volitelně až 4 TB)

Displej

Obrazovka	21.5" TFT LCD s podsvícením, 1920 × 1080 px (16:9)
Dotyk	Projekčně kapacitní (PCAP), Multitouch, odolné sklo

I/O

USB	1x USB 3.0 (volitelně 3x USB 3.0)
Ethernet	1x LAN (volitelně 1x LAN)
Jiné (Volitelně)	3x COM port

Doplňky

ACIPC Kiosk Browser	zabezpečený webový prohlížeč
Ki-Wi Kiosk Solution	komplexní software pro informační kiosky

Ostatní parametry

RFID	volitelně LF (125kHz) + HF (13,56 MHz)
Wi-Fi / Bluetooth	volitelně Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.x modul
Montáž	nástěnná
Krytí	IP54 (volitelně IP65 z přední strany)
Rozměry	cca 541 × 544 × 350 mm
Hmotnost	cca 19 kg
Provozní teplota	+5 °C až +35 °C
Napájení	230 V AC / 50 Hz (volitelně 12 V DC)
Operační systém	Windows IoT / Pro / Linux