

# Power Supplies

## Redundant Power Supplies



| Model Name                | RPS-300ATX-ZE                                                                                                                | RPS-400ATX-ZE                                                                                                                | 1757001757<br>1757001760                                                                                                          | 1757001758<br>1757001761                                                                                                       | 1757001759<br>1757001677                                                                                                         |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wattage                   | 300 W                                                                                                                        | 400 W                                                                                                                        | 460 W                                                                                                                             | 570 W 2+1                                                                                                                      | 810 W 3+1                                                                                                                        |
| Input Range               | 100 ~ 240 V <sub>AC</sub><br>60 ~ 50 Hz<br>6 ~ 3 A                                                                           | 100 ~ 240 V <sub>AC</sub><br>47 ~ 63 Hz<br>8 ~ 4 A                                                                           | 100 ~ 240 V <sub>AC</sub><br>47 ~ 63 Hz<br>8 ~ 4 A                                                                                | 115 ~ 230 V <sub>AC</sub><br>60 ~ 50 Hz<br>12 ~ 6 A                                                                            | 115 ~ 230 V <sub>AC</sub><br>60 ~ 50 Hz<br>15 ~ 7.5 A                                                                            |
| Outputs                   | +5 V @ 25 A (3 A min)<br>+3.3 V @ 18 A (1 A min)<br>+12 V @ 16 A (2 A min)<br>-12 V @ 0.5 A,<br>-5 V @ 0.5 A<br>+5 Vsb @ 2 A | +5 V @ 35 A (3 A min)<br>+3.3 V @ 25 A (1 A min)<br>+12 V @ 28 A (2 A min)<br>-12 V @ 1.2 A,<br>-5 V @ 0.5 A<br>+5 Vsb @ 2 A | +5 V @ 40 A (5 A min)<br>+3.3 V @ 30 A (1 A min)<br>+12 V @ 32 A (2.5 A min)<br>-12 V @ 1 A,<br>-5 V @ 0.8 A<br>+5 Vsb @ 2 A      | +5 V @ 50 A (6 A min)<br>+3.3 V @ 40 A (2 A min)<br>+12 V @ 34 A (3 A min)<br>-12 V @ 1 A, -5 V @ 1 A<br>+5 Vsb @ 1.2 A        | +5 V @ 75 A (9 A min)<br>+3.3 V @ 60 A (3 A min)<br>+12 V @ 51 A (4.5 A min)<br>-12 V @ 1.5 A,<br>-5 V @ 1.5 A<br>+5 Vsb @ 1.6 A |
| MTBF (hrs)                | 100,000 @ 25C                                                                                                                | 100,000 @ 25C                                                                                                                | 100,000 @ 25C                                                                                                                     | 100,000 @ 25C                                                                                                                  | 100,000 @ 25C                                                                                                                    |
| Dimensions<br>(H x W x D) | 86 x 150 x 185 mm<br>(3.39" x 5.91" x 7.28")                                                                                 | 86 x 150 x 185 mm<br>(3.39" x 5.91" x 7.28")                                                                                 | 1757001757:<br>106 x 354 x 185.8 mm<br>(4.17" x 13.94" x 7.31")<br>1757001760:<br>183 x 167 x 187.8 mm<br>(7.20" x 6.57" x 7.39") | 1757001758:<br>95 x 356 x 230 mm<br>(3.74" x 14.02" x 9.06")<br>1757001761:<br>200.6 x 164 x 230 mm<br>(7.90" x 6.46" x 9.06") | 1757001758:<br>95 x 356 x 230 mm<br>(3.74" x 14.02" x 9.06")<br>1757001677:<br>200.6 x 164 x 230 mm<br>(7.90" x 6.46" x 9.06")   |
| Safety                    | UL, TUV, CB, CCC                                                                                                             | UL, TUV, CB, CCC                                                                                                             | UL, TUV, CB, CCC                                                                                                                  | UL, TUV, CB, CCC                                                                                                               | UL, TUV, CB, CCC                                                                                                                 |
| Compatible Chassis        | ACP-2000, ACP-4000,<br>ACP-4010, ACP-4320,<br>IPC-610, IPC-611,<br>IPC-6908, IPC-7220,<br>IPC-7143                           | ACP-4000, ACP-4010,<br>ACP-4320, ACP-4360,<br>IPC-610, IPC-611,<br>IPC-6908, IPC-7220,<br>IPC-7143                           | 1757001757: ACP-7360,<br>IPC-622<br>1757001760: ACP-5360,<br>IPC-623                                                              | 1757001758: ACP-7360<br>1757001761: ACP-5360,<br>IPC-623                                                                       | 1757001759: ACP-7360<br>1757001677: ACP-5360,<br>IPC-623                                                                         |
| Single Power Module P/N   | 1757930060G                                                                                                                  | 1757000227G                                                                                                                  | 1757946008G: ACP-7360,<br>IPC-622<br>1757000228G: ACP-5360,<br>IPC-623                                                            | 1757930057G: ACP-7360<br>1757000126G: ACP-5360,<br>IPC-623                                                                     | 1757930057G: ACP-7360<br>1757000126G: ACP-5360,<br>IPC-623                                                                       |

## 80 Plus Bronze Power Supply



| Model Name                | PS8-300ATX-ZBE                                                                                                                                                 | PS8-400ATX-ZE                                                                                                                                                  | PS8-500ATX-ZE                                                                                             | PS8-700ATX-ZE                                                                                                                             |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wattage                   | 300 W                                                                                                                                                          | 400 W                                                                                                                                                          | 500 W                                                                                                     | 700 W                                                                                                                                     |
| Input Range               | 100 ~ 240 V <sub>AC</sub><br>47 ~ 63 Hz<br>8 ~ 4 A                                                                                                             | 100 ~ 240 V <sub>AC</sub><br>60 ~ 50 Hz<br>8 ~ 4 A                                                                                                             | 100 ~ 240 V <sub>AC</sub><br>60 ~ 50 Hz<br>8 ~ 4 A                                                        | 100 ~ 240 V <sub>AC</sub><br>60 ~ 50 Hz<br>12 ~ 6 A                                                                                       |
| Outputs                   | +3.3 V @ 16 A, +5 V @ 19 A<br>+12 V @ 11 A, +12 V <sub>cpu</sub> @ 11.5 A<br>-12 V @ 0.3 A<br>-5 V @ 0.3 A, +5 Vsb @ 2 A                                       | +3.3 V @ 21 A, +5 V @ 20 A<br>+12 V1 @ 16 A, +12 V2 @ 16 A<br>-12 V @ 0.5 A<br>-5 V @ 0.3 A, +5 Vsb @ 3 A                                                      | +3.3 V @ 24 A, +5 V @ 20 A<br>+12 V1 @ 16 A, +12 V2 @ 16 A<br>-12 V @ 0.5 A<br>-5 V @ 0.3 A, +5 Vsb @ 3 A | +3.3 V @ 24 A, +5 V @ 30 A<br>+12 V1 @ 16 A, +12 V2 @ 16 A<br>+12 V3 @ 16 A, +12 V4 @ 16 A<br>-12 V @ 0.5 A<br>-5 V @ 0.5 A, +5 Vsb @ 4 A |
| MTBF (hrs)                | 100,000 @ 25° C                                                                                                                                                | 100,000 @ 25° C                                                                                                                                                | 100,000 @ 25° C                                                                                           | 100,000 @ 25° C                                                                                                                           |
| Dimensions<br>(H x W x D) | 86 x 150 x 140 mm<br>(3.39" x 5.91" x 5.51")                                                                                                                   | 86 x 150 x 140 mm<br>(3.39" x 5.91" x 5.51")                                                                                                                   | 86 x 150 x 140 mm<br>(3.39" x 5.91" x 5.51")                                                              | 86 x 150 x 140 mm<br>(3.39" x 5.91" x 5.51")                                                                                              |
| Safety                    | UL, TUV, CB, CCC                                                                                                                                               | UL, TUV, CB, CCC                                                                                                                                               | UL, TUV, CB, CCC                                                                                          | UL, TUV, CB, CCC                                                                                                                          |
| Compatible Chassis        | IPC-602, IPC-510, IPC-610,<br>IPC-611, IPC-619(S)<br>ACP-2000, ACP-4000,<br>ACP-4010, ACP-4320, ACP-4360<br>IPC-6606, IPC-6608, IPC-5122<br>IPC-7130, IPC-7132 | IPC-602, IPC-510, IPC-610,<br>IPC-611, IPC-619(S)<br>ACP-2000, ACP-4000,<br>ACP-4010, ACP-4320, ACP-4360<br>IPC-6606, IPC-6608, IPC-5122<br>IPC-7130, IPC-7132 | IPC-610, IPC-611,<br>ACP-4000, ACP-4010,<br>ACP-4320, ACP-4360                                            | IPC-610, IPC-611,<br>ACP-4000, ACP-4010,<br>ACP-4320, ACP-4360                                                                            |

# Tento produkt můžete zakoupit u společnosti AutoCont IPC a.s.



## AutoCont IPC a.s.

Váš dodavatel průmyslových počítačů, komponent a speciálních průmyslových IT systémů.

 Uhlířská 1064/3, 710 00 Ostrava, Česká republika

 obchod@autocont-ipc.cz

 +420 552 301 002

 [www.autocont-ipc.cz](http://www.autocont-ipc.cz)



### PRŮMYSLOVÉ POČÍTAČE

*fanless embedded PC, do racku, ...*



### POČÍTAČE S DISPLEJEM

*panelové PC, terminály, do vozidel, ...*



### AUTOMATIZACE A SBĚR DAT

*převodníky, karty, moduly, switche, ...*



### PERIFERIE A KOMPONENTY

*monitory, klávesnice, desky, skříně, ...*



### NOTEBOOKY A TABLETY

*odolné, windows, android, IP65, ...*



### INFORMAČNÍ KIOSKY

*interiérové, venkovní, ...*



### MEDICÍNSKÁ TECHNIKA

*počítače, tablety, LCD, klávesnice, ...*



### SOFTWAREVÁ ŘEŠENÍ

*pro výrobu, zaměstnance, kiosky, ...*



### PŘEJÍT DO E-SHOPU

[eshop.autocont-ipc.cz](http://eshop.autocont-ipc.cz)



### DOPRAVA ZDARMA

Doprava zdarma v ČR a SR při objednávce nad 10 000 Kč bez DPH nebo nad 400 EUR.



### PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

Záruka 2 roky na vyráběné počítače s možností jejího prodloužení až na 5 let.



### ODMĚNA ZA VĚRNOST

Pravidelní zákazníci u nás nakupují za nižší ceny. Výše slevy se odvíjí od realizovaného obrátu.



### SERVIS ON-SITE A IN-TIME

K projektovým dodávkám nabízíme rozšířenou podporu a servis s garancí výměny zařízení do 48 hodin.