

ADAM-3613-AE

ADAM-3618-AE

4-ch RTD Input Module

4-ch Thermocouple Input Module

NEW



ADAM-3613-AE

RoHS
Compliant
2002/95/EC

CE FCC

Specifications

General

- Power Consumption 1W(Max)
- Certification CE/FCC

Analog Input

- Channels 4, 3-wired
- Input Impedance $>1M\Omega$
- Input Type Pt, Balco and Ni RTD
- Temperature Range

Pt 100	-50°C ~ 150°C
	0°C ~ 100°C
	0°C ~ 200°C
	0°C ~ 400°C
	-200°C ~ 200°C

Supports both IEC 60751 ITS90 (0.03851 W/W/°C) and JIS C 1604 (0.03916 W/W/°C)

Pt 1000	-40°C ~ 160°C
Balco 500	-30°C ~ 120°C
Ni 518	-80°C ~ 100°C
	0°C ~ 100°C

- Resolution 16-bit with accuracy 0.1% of Full Scale Range
- Sampling Rate 10 sample/second (total)
- Accuracy $\pm 0.1\%$ of Full Scale Range
- CMR @ 50/60 Hz 90dBs
- NMR @ 50/60 Hz 60dBs
- Span Drift ± 25 ppm/°C
- Zero Drift $\pm 6\mu V/^\circ C$
- Isolation Voltage 2000 V_{DC}
- Burn-out detection Yes

Environment

- Operating Temp. -40 ~ 70 °C
- Storage Temp. -40 ~ 85 °C
- Humidity 5~95% (no-condensation)

Ordering Information

- ADAM-3613-AE 4-ch RTD Input Module

NEW



ADAM-3618-AE

RoHS
Compliant
2002/95/EC

CE FCC

Specifications

General

- Power Consumption 1W (Max)
- Certification CE/FCC

Analog Input

- Channels 4
- Input Type J, K, T, E, R, S, B Type Thermocouple
- Temperature Range

Type J	(0 ~ 760°C)
Type K	(0 ~ 1370°C)
Type T	(-100 ~ 400°C)
Type E	(0 ~ 1000°C)
Type R	(500 ~ 1750°C)
Type S	(500 ~ 1750°C)
Type B	(500 ~ 1800°C)

- Resolution 16-bit
- Sampling rate 10 sample/second (total)
- Input Impedance $>1 M\Omega$
- Accuracy $\pm 3^\circ C$
- CMR @ 50/60 Hz 90 dBs
- NMR @ 50/60 Hz 60 dBs
- Span Drift 0.0055%
- Zero Drift $\pm 6 \mu V/^\circ C$
- Isolation Voltage 2000 V_{DC}
- Burn-out detection Yes

Environment

- Operating Temp. -40 ~ 70°C
- Storage Temp. -40 ~ 85°C
- Humidity 5 ~ 95% (no-condensation)

Ordering Information

- ADAM-3618-AE 4-ch Thermocouple Input Module

Tento produkt můžete zakoupit u společnosti AutoCont IPC a.s.



AutoCont IPC a.s.

Váš dodavatel průmyslových počítačů, komponent a speciálních průmyslových IT systémů.

 Uhlířská 1064/3, 710 00 Ostrava, Česká republika

 obchod@autocont-ipc.cz

 +420 552 301 002

 www.autocont-ipc.cz



PRŮMYSLOVÉ POČÍTAČE

fanless embedded PC, do racku, ...



POČÍTAČE S DISPLEJEM

panelové PC, terminály, do vozidel, ...



AUTOMATIZACE A SBĚR DAT

převodníky, karty, moduly, switche, ...



PERIFERIE A KOMPONENTY

monitory, klávesnice, desky, skříně, ...



NOTEBOOKY A TABLETY

odolné, windows, android, IP65, ...



INFORMAČNÍ KIOSKY

interiérové, venkovní, ...



MEDICÍNSKÁ TECHNIKA

počítače, tablety, LCD, klávesnice, ...



SOFTWAREVÁ ŘEŠENÍ

pro výrobu, zaměstnance, kiosky, ...



PŘEJÍT DO E-SHOPU

eshop.autocont-ipc.cz



DOPRAVA ZDARMA

Doprava zdarma v ČR a SR při objednávce nad 10 000 Kč bez DPH nebo nad 400 EUR.



PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

Záruka 2 roky na vyráběné počítače s možností jejího prodloužení až na 5 let.



ODMĚNA ZA VĚRNOST

Pravidelní zákazníci u nás nakupují za nižší ceny. Výše slevy se odvíjí od realizovaného obrátu.



SERVIS ON-SITE A IN-TIME

K projektovým dodávkám nabízíme rozšířenou podporu a servis s garancí výměny zařízení do 48 hodin.